



Deurstation Serie 150

Robuust en doeltreffend

In een omgeving met veel vandalisme is een stevig belpaneel voorzien van gewone, metalen inbouwdruckers en kunststof naamplaatjes de beste oplossing. Goede inbouwdruckers zijn er in alle soorten en maten, leverbaar uit voorraad, niet stuk te krijgen en gaan twintig, dertig jaar mee. Naamplaatjes worden bevestigd met schroefjes en kunnen makkelijk verwisseld worden. Voor het paneel zelf is er keuze tussen Trespa, RVS, gecoat metaal, hout en zelfs messing.

Het Serie 150 anti-vandaal deurstation sluit perfect aan bij dit soort belpanelen.

Het Serie 150 deurstation heeft een mechanische weerbaarheid van IK 10 en de waterbestendigheid is IP 54. De buitenpost is niet alleen mooi en zeer sterk, maar ook betaalbaar, omdat Zamak makkelijk gegoten kan worden. Het audio deurstation heeft een module met een luister/spreek unit. Het video deurstation heeft een module met kleurencamera en luister/spreek unit. Hier komen DD-8 digitizers bij waarop per stuk acht externe drukkers worden aangesloten. Het maximaal aantal drukkers bedraagt 96.

Het deurstation past in een sparing in de postkast en het front ligt daar overheen. Het deurstation vormt een geheel met de postkast, omdat het front aan de zijkant maar 10 mm dik is en in het midden 20,5 mm. De module kan opbouw gemonteerd worden met een opbouwbak.



De kleurencamera heeft verlichting met witte LED's, zodat er ook in het donker beeld is. De sensor pikt in het donker bijna geen kleur op en schakelt dan over naar zwart/wit. De camera heeft automatische correctie voor lichtsterkte, maar probeer te vermijden dat de camera tegen de zon in kijkt.

De speciale pinhole lens 'pakt' een horizontale kijkhoek van 135 graden en 96 graden verticaal. De bezoeker krijgt feedback met oplichtende pictogrammen en pieptonen. De high-intensity luidspreker laat duidelijk de stem van de bewoner horen. De sensitieve microfoon zorgt ervoor dat de bewoner alles kan horen. Beeld en spraak worden volledig gedigitaliseerd.

Het deurstation heeft een uitgang met instelbare tijd voor een 12 Vdc deuropener. Gebruik een DZ-Rel (art. 346250 - niet bijgeleverd) om een potvrij NO/NC contact te schakelen. Er kunnen in een gebouw maximaal 99 deurstations aangesloten worden. Het deurstation en de videofoons worden met twee aders op de BTicino bus aangesloten.



De elementen weerstaan

Alle deurstations van BTicino zijn gemaakt om de elementen te weerstaan. De ingenieurs testen ieder model wekenlang in een regenkast, waarin roterende douchekoppen uit alle richtingen water spuiten. Ieder deurstation moet deze test succesvol doorstaan.

bticino



BTicino Groothandel: www.nelec.com
nelec bv
gyroscopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon	020 - 6 352 350
nelec	020 - 6 352 351
verkoop	020 - 6 352 352
administratie	020 - 6 352 353
techniek	020 - 6 352 357
offertes	020 - 6 352 355
fax	



nelec
INTERCOM MADE EASY