



Buitenpost Serie 60



Serie 60 **anti-vandaal**

Deze brochure gaat over de nieuwe Serie 60 vandaalbestendige buitenpost van Bticino. De buitenpost van een deurvideo installatie zit buiten bij de toegangsdeur. De bezoeker belt aan door het huisnummer in te toetsen. De bewoner kan zien wie er aanbelt, praten met de bezoeker en eventueel de deur openen. De buitenpost en alle videofoons worden met twee aders op de DOS bus aangesloten.



video buitenpost serie 60

Aanbellen Serie 60

De 5 mm dikke, massieve frontplaat van hoogwaardig RVS is het ondoordringbare pantser van de nieuwe Serie 60. De drie kilogram wegende frontplaat is vandaalbestendig en heeft een no-nonsense uitstraling. Het venster voor de camera is van achteren versterkt en zit in een gebolde koepel van staal. De camera kan in alle richtingen 15 graden gesteld worden. De zwart/wit pinhole camera met infrarood nightvision geeft haarscherp beeld. De kleurencamera heeft verlichting met witte LED's voor perfect kleurenbeeld. De buitenpost is ook leverbaar zonder camera. De strak vormgegeven horizontale geluidskanalen beschermen de high-intensity luidspreker en de microfoon. Beeld en spraak worden volledig gedigitaliseerd. De LCD graphic display licht groen op en informeert de bezoeker. Er kunnen maximaal 1000

huisnummers ingevoerd worden. De keypad heeft niet alleen toetsen voor 0 tot en met 9, maar ook A, B C en D. De toetsen zijn van massief staal. Het is niet mogelijk om door de namen van bewoners te scrollen. Elk element van de buitenpost heeft zijn functie en daaraan dankt hij zijn kracht. Overbodige details passen niet in het concept. Hij moet dag en nacht functioneren. Hij hangt per definitie 365 dagen per jaar buiten. Het is dan ook een goed idee om voor duurzaamheid te kiezen. De nieuwe Serie 60 is no-nonsense en zeer robuust. Alle onderdelen zijn stuk voor stuk getest op duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Na jarenlang intensief gebruik is roestvrijstaal 100% recyclebaar en dat maakt de Serie 60 naast gebruiksvriendelijk ook milieuvriendelijk.



Weetjes

RVS is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof en meestal ook molybdeen, titanium, mangaan, stikstof en silicium. Wanneer het chroom met zuurstof in aanraking komt, vormt het een onzichtbaar laagje dichroomtrioxide, de oxidehuid. Dit laagje beschermt het onderliggende metaal tegen verdere roestvorming. Bovendien herstelt het zichzelf wanneer het beschadigd wordt. Het eerste roestvaste staal werd op 13 augustus 1913 door Harry Brearley in het laboratorium Brown-Firth gegoten, nadat hem in 1912 gevraagd was onderzoek voor de wapenindustrie te doen.

Kenmerken

Serie 60 video
Frontpaneel 5 mm RVS 316
Afmeting 150 x 402 mm (bxh)
Inbouwdiepte 44 mm
Gewicht 3000 gram
Bedrading twee aders DOS bus
Eventueel lokale voeding 27 Vdc twee aders
Zw/w camera 1/3 inch CCD
Objectief F:2,0 mm f: 4,3 mm
380 horizontale lijnen
Color camera 1/4 inch CCD
Objectief F:2,8 mm f: 3,0 mm
>330 horizontale lijnen, 400 vertic.
Max.1000 huisnummers
Massieve toetsen 0-9 en A, B, C en D
4 programmeerbare Pincodes codeslot
Bevestiging oproep met toon
Programmeren via scroll-toetsen
RS-232 poort voor PC-link
Gratis downloadable software
Of 12 Vdc voor deuropener
Of potvrij contact NO
Instelbare tijd puls voor deuropener
Systeem max. 39 buitenposten
Systeem max. 3900 videofoons/
deurtelefoons
Werktemp van -25 tot +70° Celsius



audio buitenpost serie 60

ALLE WONINGEN IN MAASTRICHT EEN NELEC

ruim 60.000 woningen in Nederland hebben een Nelec
deurtelefoon of videofoon, vergelijkbaar met het totaal
aantal woningen van een stad als Maastricht



bticino **TEGUI**

Tegui Importeur:

www.nelec.com
nelec bv
gyrocoopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon	020 - 6 352 350
nelec	020 - 6 352 351
verkoop	020 - 6 352 352
administratie	020 - 6 352 353
techniek	020 - 6 352 357
offertes	020 - 6 352 355
fax	

NELEC