



Overzicht **deurstations** BTicino

Aanbellen bij BTicino

Het deurstation van een deurvideo installatie zit bij de toegangsdeur. De bezoeker kan er aanbellen en praten met de bewoner. De bewoner ziet wie er aanbelt. Het deurstation heeft een uitgang voor de deuropener, die de bewoner met een druk op de knop bedient. Een deurstation heeft of voor iedere woning een beldrukker of een keypad met display om het huisnummer in te toetsen. BTicino heeft voor iedere situatie een geschikte oplossing en alle deurstations passen op de tweedraads BTicino bus.



Voor iedere woning een **beldrukker**

Het deurstation heeft voor ieder appartement een eigen beldrukker. Dit kunnen BTicino beldrukkers zijn of externe beldrukkers. Meestal worden metalen inbouwdrukkera met daarnaast kunststof naamschilden gebruikt. Bestel een DZ-Rel relais om van de 12Vdc uitgang een NO potentiaalvrij contact te maken. Handig voor automatische deuren, poorten, hekken of als je de deuropener apart wilt voeden.

Serie 10 voor externe beldrukkers

- voor inbouw **achter** een paneel met perforaties
- alleen geschikt voor externe beldrukkers
- maximaal 56 externe beldrukkers
- gebruik voor grotere gebouwen 2 x Serie 10V
- externe camera op CX-I interface
- sturing 12 Vdc deuropener via D-Rel relais



Serie 120 met 1 of 2 BTicino beldrukkers

- voor opbouw of inbouw in de muur
- kleurencamera of alleen audio
- zwaar Zamak front
- 10 cm breed
- compleet met 1 of 2 drukkera en naamschilden
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- IP54 IK10



Serie 130V voor externe beldrukkers

- voor inbouw in een paneel
- opbouwbak leverbaar
- een module met aluminium front
- kleurencamera of alleen audio
- alleen voor externe beldrukkers
- maximaal 96 externe beldrukkers
- verlichte iconen voor status oproep
- pieptoon en verlicht icoon bij deur openen
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- IP54 IK8



serie 131V met BTicino beldrukkers

- voor inbouw in een paneel
- opbouwbak leverbaar
- kleurencamera of alleen audio
- bestaat uit meerdere modules
- aluminium front
- compleet met maximaal 49 beldrukkers
- verlichte naamschilden
- verlichte iconen voor status oproep
- pieptoon en verlicht icoon bij deur openen
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- IP54 IK8



serie 150V voor externe beldrukkingers

- voor inbouw in een paneel
- opbouwvak leverbaar
- anti-vandaal met robuust front
- IP54 IK10
- kleurencamera of alleen audio
- alleen voor externe beldrukkingers
- maximaal 96 externe beldrukkingers
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener



Serie 151V met BTicino drukkingers

- voor inbouw in een paneel
- opbouwvak leverbaar
- anti-vandaal met robuust front
- IP54 IK10
- kleurencamera of alleen audio
- meerdere modules met Zamak front
- compleet met maximaal 49 drukkingers
- verlichte naamschilden
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener



buitenposten met **keypad** en **scroll**-functie

Bij een keypad buitenpost toetst de bezoeker het huisnummer in of hij scrollt met de pijltoetsen door een lijst met huisnummers. De namen van de bewoners kunnen ingevoerd worden en dan kan de bezoeker door de namen scrollen. Mutaties door verhuizing moeten dan wel in de buitenpost geprogrammeerd worden. Bestel het DZ-Rel relais om van de 12Vdc uitgang een NO potentiaalvrij contact te maken.

De buitenpost heeft een display die of een korte uitleg toont en de beschikbare huisnummers of achternamen laat zien.

Serie 140

- voor inbouw in een paneel
- opbouw bak leverbaar
- drie modules met aluminium front
- kleurencamera of alleen audio
- display met instructies
- keypad 0-9 om huisnummer in te toetsen
- verlichte toetsen
- verlichte iconen voor status oproep
- pieptoon en verlicht icoon bij deur openen
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- IP54 IK8
- programmeerbaar met PC via USB



Serie 160

- voor inbouw in een paneel
- opbouwbak leverbaar
- anti-vandaal
- robuust front Zamak IP54 IK10
- kleurencamera of alleen audio
- stevige drukkers met verlichting
- display met instructies
- keypad 0-9 om huisnummer in te toetsen
- verlichte iconen voor status oproep
- pieptoon en verlicht icoon bij deur openen
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- programmeerbaar met PC via USB



BTicino Groothandel: www.nelec.com
nelec bv
gyroscopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon	020 - 6 352 350
nelec	020 - 6 352 351
verkoop	020 - 6 352 352
administratie	020 - 6 352 353
techniek	020 - 6 352 357
offertes	020 - 6 352 355
fax	020 - 6 352 355

