



Kit V1 **Serie 120V** met M-50e

Kijken zonder gezien te worden

Een huis is een vesting, een bescherming tegen de elementen, een plaats zonder onaangename verrassingen. Maar de bezoeker voor de deur is onzichtbaar, zijn bedoeling onbekend.

Met de BTicino deurvideo kit kan je zien wie het is. Zonder gezien te worden. Eerst vragen wat-ie wil en dan pas opendoen.



Ultramoderne **poortwachter**

Ontwerp: Design Office BTicino
Slagvast: IK10
Waterbestendig: IP54
Camerahoek: 105°
Materiaal: gegoten zinklegering
Maten: 190 x 100 x 26 mm

Deze ultramoderne, elektronische poortwachter lijkt te zweven voor het pand, dat hij bewaakt. Zijn charismatische exterieur straalt pure kracht en vastberadenheid uit. Tegelijkertijd geeft de moderne look een zekere discretie aan het apparaat. Het ronde, ietwat speelse element in de verder strakke afwerking maakt onmiddellijk zijn functie duidelijk. Instelbaar als enkele of als tweevoudige beldrucker. De Serie 120V staat voor een hoogwaardige materiaalkeuze, verborgen technologie, zorgvuldige afwerking en intuïtieve interactie.



M-50e: de e staat voor **extended**

Deze geavanceerde videofoon kan dingen die andere videofoons, zoals de M-50b, niet kunnen. Zo heeft de M-50e voor mensen met een auditieve beperking de TeleLoop-functie die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat van de bewoner. Zo heeft deze videofoon een uitgang voor een extra bel, zodat je ook in een andere kamer hoort dat er aangebeld wordt. Zo heeft de M-50e een ingang voor een hulpvoeding, die nodig is als een appartement meerdere videofoons heeft die tegelijkertijd aangaan als er aangebeld wordt. Zo heeft deze videofoon aan de voorkant vier extra bedieningstoetsen, waarmee de bewoner bijvoorbeeld een bewakingscamera kan bedienen of een buitenlamp kan aanzetten.

Alle M-50 videofoons hebben een vijf inch kleurenscherm met haarscherp beeld, bij een ruime kijkhoek. Ze hebben allemaal een aansluiting voor een drukker bij de appartementsdeur en een aparte ringtone voor het tweede belsignaal. Er is keuze uit 16 ringtones die toegewezen kunnen worden aan oproepen van beneden of als er bij de deur van het appartement zelf wordt aangebeld. Als er tijdens een gesprek wordt aangebeld bij de voordeur, klinkt er een aanklopsignaal. Ze worden geleverd met een metalen bevestigingsplaat en de bedrading wordt met een handige connector aangesloten.

Duidelijke bediening

De M-50e heeft aan de voorkant twee grote, duidelijke bedieningsknoppen: de ene om een gesprek te beginnen en de andere om 'op te hangen'. Hierboven staan drie iconen met capacatieve aanraaktoetsen om de deur te openen, voor de bewakingsfunctie en om een extra functie te bedienen. Onder het scherm zitten de vier extra aanraaktoetsen. Voor mensen met een visuele beperking zitten er op strategische plekken nopjes op de behuizing. Aan de zijkant van de behuizing zit een kleine joystick om het beeld, de spraak en de bel af te stellen. Als je de bel uitzet, gaat er een rode led branden.

Nelec levert bij iedere videofoon een duidelijke, op stevig karton gedrukte gebruiksaanwijzing in het Nederlands.



Eenvoudige uitbreidingen

Het is mogelijk drie extra deurstations, drie extra deuropeners of drie bewakingscamera's op de set aan te sluiten. De maximale afstand van deurstation tot videofoon is ruim 200 meter systeemkabel. Binnen kan de set eenvoudig uitgebreid worden tot vijf videofoons of deurtelefoons (per beldrukker). Er zijn voor iedere uitbreiding bepaalde BTicino componenten nodig. De videofoon heeft een uitgang voor een extra BTicino bel.

De set is ook leverbaar met de M-50W, die via het Wi-Fi netwerk van de woning gekoppeld kan worden aan een of meerdere smartphones.

Uitbreidingen met interfaces

Met extra interfaces kan de set uitgebreid worden tot veertig deurstations of camera's en er kunnen maximaal twintig videofoons tegelijk overgaan. Met twee SUI interfaces wordt de maximale afstand van deurstation tot videofoon 600 meter.

Te gebruiken **kabel**

De fabrikant adviseert BTicino systeemkabel te gebruiken. Als de afstand van deurstation naar videofoon minder dan vijftig meter is, volstaan twee gewone aders. Gebruik bij voorkeur een twisted pair en gebruik nooit afgeschermd kabel.



BTicino Groothandel: www.nelec.com
nelec bv
gyroscopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon
nelec
verkoop
administratie
techniek
offertes
fax
020 - 6 352 350
020 - 6 352 351
020 - 6 352 352
020 - 6 352 353
020 - 6 352 357
020 - 6 352 355

