

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten post naar videofoon. UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	169	X	M-50B
2	170		M-50B
2	170	X	M-50B
3	171		M-50B
4	172	X	M-50B
4	172	X	T-55
5	173		M-50B
6	174		M-50B
7	175	X	M-50B
7	175	X	M-50B
8	177	X	M-50B
9	179	X	M-50E
9	179	X	T-55
9	179	X	T-55
10	180	X	M-50E
10	180	X	T-55
10	180	X	T-55
11	181	X	M-50E
11	181	X	T-55
11	181	X	T-55
11	181	X	T-55
12	182	X	M-50E
12	182	X	T-55
12	182	X	T-55
12	182	X	T-55

