

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdelers



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	90	
2	92	
3	94	
4	96	
5	98	
6	100	
7	102	
8	104	
9	106	
10	108	
11	110	
12	112	
13	114	
14	116	
15	118	
16	120	
17	122	X
18	124	X
19	126	X
20	128	X



nelec
INTERCOM MADE EASY