

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




nelec

INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130A




Pot. vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurelfoon



— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!

UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4A	
2	4B	
3	4C	
4	4D	
5	6A	
6	6B	
7	6C	X
8	6D	X
9	6E	X
10	6F	X
11	6G	X
12	6H	X



nelec

INTERCOM MADE EASY