


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34694


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 34695

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
bticino 34696


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers
bticino 346993



DEURSTATION S-150V



Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	74E	X
2	74F	X
3	74G	X
4	74H	X
5	74J	X
6	74K	X
7	74L	X
8	74M	X
9	74N	X
10	74P	X
11	74Q	X
12	74R	X
13	74S	X
14	74T	X
15	74U	X
16	74V	X
17	74W	X
18	74X	X
19	76A	X
20	76B	X
21	76C	X
22	76D	X
23	76E	X
24	76F	X
25	76G	X
26	76H	X
27	76J	X
28	76K	X
29	76L	X
30	76M	X
31	76N	X
32	76P	X
33	76Q	X
34	76R	X
35	76S	X
36	76T	X