

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables


**Niet monteren/demonteren onder spanning**  
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt **OP** de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec  
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar


DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 83         |           |
| 2        | 85         |           |
| 3        | 87         |           |
| 4        | 89         |           |
| 5        | 91         |           |
| 6        | 93         | X         |
| 7        | 95         | X         |



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY